



Magnetfolie

Anwendungshinweise

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten:

01. Die Auflagefläche muß vor dem Auflegen des Magnetschildes sauber, staubfrei und trocken sein.
02. Das vollflächig aufzulegende Magnetschild muß eben sein und darf z.B. keine „Eselsohren“ aufweisen.
03. Abgenommene Magnetschilder müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder Falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie ein Magnetschild dennoch einmal zusammenrollen, so muß die bedruckte Fläche stets außen liegen.
04. Magnetschilder nicht um Zierleisten oder scharfkantige Knickungen der Kfz-Karosserie herumlegen.
05. Vor jedem Waschvorgang (manuell oder in einem Automaten) muß das Magnetschild abgenommen werden.
06. Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des Kfz schränken die Verwendbarkeit u. U. erheblich ein.
07. Bei längerem ununterbrochenem Anhaften der Magnetfolie auf der Fahrzeugkarosserie kann es unter Umständen vorkommen, dass ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetschilder während der Nacht oder des Nichtgebrauches von der Kfz-Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen, gereinigt, getrocknet und wieder aufgesetzt werden!
08. Eine längere, ununterbrochene Verwendung vom Magnetschildern auf frisch angebrachten Metalloberflächen kann unter Umständen zu geringfügiger Schattenbildung führen. Bei mehr als 9 Monate alten Metallic-Lackschichten sind diese soweit gealtert, daß die geschilderten Schäden i. d. R. nicht mehr eintreten. Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
09. Die Verwendung von Magnetschildern auf überlackierten Flächen (Zweitlackierungen) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.